

Bauvorhaben: **abacent personalservice GmbH**  
**Nikolaistr. 53, 04109 Leipzig**  
 Ausführung: 2017  
 Leistungen: 255 m<sup>2</sup> artepur® ca. RAL 3013 tomatenrot

Hoch elastische Polyurethanharzbeschichtung, Trittschall reduzierend, Trittschallverbesserungsmaß: ca. 2 - 3 dB  
 Systemschichtstärke: 2 - 5 mm

**Anwendungsbereiche:**

Schulen, Kindergärten, Universitäten; Krankenhäuser, Pflegeheime; Büros und öffentliche Gebäude; Restaurants und Kantinen;  
 Shops, Foyers und Ausstellungen; Private Räume und Gebäude.

**Systemvorteile:**

Trittschall reduzierend; gehkomfortabel, gelenkschonend, fußwarm; emissionsarm gem. Anforderungen AgBB; naht- und fugenlos zu verlegen;  
 hoch abriebbeständig, Stuhlrollen geeignet; für leichte chemische Belastungen; homogene bis leicht rutschhemmende Oberfläche;  
 hygienisch, porenfrei, flüssigkeitsdicht; einfach zu reinigen und zu pflegen; sehr gute UV- und Farbtonbeständigkeit, große Farbvielfalt;  
 für Fußbodenheizungen geeignet; Brandklassifizierung B<sub>fl</sub>-s1.





