

Bauvorhaben: **Einfamilienhaus Hamburg**

Ausführung: 2022

Leistungen: **artefloor®** Designbeschichtung / Retopping auf 100 m<sup>2</sup>  
Zulage mit **artepur®** Ceramic

Hoch elastische Polyurethanharzbeschichtung, Trittschall reduzierend, Trittschallverbesserungsmaß: ca. ≤5 dB  
Systemschichtstärke: 2 - 3 mm

#### **Anwendungsbereiche:**

Schulen, Kindergärten, Universitäten; Krankenhäuser, Pflegeheime; Büros und öffentliche Gebäude; Restaurants und Kantinen; Shops, Foyers und Ausstellungen; Private Räume und Gebäude.

#### **Systemvorteile:**

Trittschall reduzierend; gehkomfortabel, gelenkschonend, fußwarm; emissionsarm gem. Anforderungen AgBB; naht- und fugenlos zu verlegen; hoch abriebbeständig, Stuhlrollen geeignet; für leichte chemische Belastungen; homogene bis leicht rutschhemmende Oberfläche; hygienisch, porenfrei, flüssigkeitsdicht; einfach zu reinigen und zu pflegen; sehr gute UV- und Farbtonbeständigkeit, große Farbvielfalt; für Fußbodenheizungen geeignet; Brandklassifizierung B<sub>fl</sub>-s1.











