Bauvorhaben: Bürohaus Taucha

Ausführung: 2019

Leistungen:

artepur[®] Designbeschichtung auf 60m² im Betonlook Ersteinpflege mit **artesafe**[®] SHV-SM Hartversiegelung seidenmatt, Rutschfestigkeitsklasse R10

Hoch elastische Polyurethanharzbeschichtung, Trittschall reduzierend, Trittschallverbesserungsmaß: ca. ≤5 dB Systemschichtstärke: 2 - 3 mm

Anwendungsbereiche:

Schulen, Kindergärten, Universitäten; Krankenhäuser, Pflegeheime; Büros und öffentliche Gebäude; Restaurants und Kantinen; Shops, Foyers und Ausstellungen; Private Räume und Gebäude.

Systemyorteile:

Trittschall reduzierend; gehkomfortabel, gelenkschonend, fußwarm; emissionsarm gem. Anforderungen AgBB; naht- und fugenlos zu verlegen; hoch abriebbeständig, Stuhlrollen geeignet; für leichte chemische Belastungen; homogene bis leicht rutschhemmende Oberfläche; hygienisch, porenfrei, flüssigkeitsdicht; einfach zu reinigen und zu pflegen; sehr gute UV- und Farbtonbeständigkeit, große Farbvielfalt; für Fußbodenheizungen geeignet; Brandklassifizierung B_{ff}-s1.





ARTEfloor

Ein Geschäftsbereich der Spezial-Abdichtung M. Richter GmbH Straße des 17. Juni 5 - D-04425 Taucha Tel.: +49 34298 14119-14 - Fax: +49 34298 14119-23 E-Mail: info@artefloor.de - Internet: www.artefloor.de









Seite 3 von 6

















